Deutsches Gebrauchsmuster

Bekanntmachungstag: **21.** 8. **1975**

and the control of th

865D 35-10 OM 75 10 538 AT 04.04.75 ET 21.08.75
Schachtel mit Spendevorrichtung für einzelne Zigarettenpackungen.
Anm: Parco Nahrungs- und Genusmittel-Produktions- und Handelsgesellschaft mbH, 2000 Hamburg;

Firma PARCO Nahrungs- und Genußmittel-Produktions- und Handelsgesellschaft mbH. 2 Hamburg 28 **F**eutestr. 18

Schachtel mit Spendevorrichtung für einzelne Zigarettenpackungen.

Die Neuerung betrifft eine Schachtel mit Spendevorrichtung für einzelne Zigarettenpackungen, wobei die Schachtel aus einer teilweise verklebten Faltschachtel, in der sich die Zigarettenpackungen befinden, besteht und wobei ferner die Schachtel in ihrer Versandlage mit einer Umhüllung versehen ist.

Schachteln zur Aufnahme von Zigarettenpackungen sind in verschiedener Ausführungsform bekannt. Meistens sind die bekannten Schachteln kästchenförmig ausgebildet und mit einem Klappdeckel, an dem sich eine Lasche befindet, versehen. In diesen bekannten Echachteln liegen die einzelnen Zigarettenpackungen, meist zehn Packungen, auf ihrer Seitenfläche. Um einer solchen bekannten Schachtel eine Zigarettenpackung zu entnehmen, muß der Deckel geöffnet werden, was, wenn der Deckel, wie dies meistens der Fall ist, etwas angeklebt ist, zusätzliche Arbeit erfordert. Da in der Schachtel die einzelnen Zigarettenpackungen vor der ersten Entnahme einer Packung eng aneinander liegen, stößt die Entnahme der ersten Packung stets auf

Eigarettenpackungen entnommen worden sind, neigt außerdem der Rest dieser Fackungen dazu, teilweise außerdem der Rest dieser Fackungen dazu, teilweise azufallen, was ein unschönes Bild ergibt. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die Schachtel von einem Ort an den anderen gestellt wird. Pies alles sind Nachteile der bisher bekannten Schachteln, zu denen noch der Nachteil hinzu kommt, daß häufig ein Schließen des Deckels noch auf zusätzliche Schwierigkeiten stößt. Die bekannten Schachteln haben also nicht nur Nachteile beim Verkauf von Einzelpackungen aus den Schachteln im Laden, sendern auch beim Privatgebrauch.

Die Weuerung hat zur Aufgabe, diese Eschteile der bekannten Schachteln zu vermeiden und eine Schachtel
zu schaffen, die so ausgebildet ist, daß eine Zigarettenpackung immer griffbereit zur Verfügung steht
und zwar in aufrechter Stellung. Eine weitere Aufgabe der Neuerung liegt darin, daß die nach Entnahme
einer Zigarettenpackung aus der Schachtel in dieser
verbleibenden restlichen Packungen nicht umfallen,
sondern aufrecht in der Schachtel verharren. Schließlich ist es Aufgabe der Neuerung, eine deckellose
Schachtel zu schaffen, in der trotzdem, mit Ausnahme
der ersten Zigarettenpackung, die stets griffbereit
sein soll, die restlichen Zigarettenpackungen gut geschützt untergebracht sind.

Zur Lösung dieser Aufgabe sieht die Neuerung eine Schachtel mit Spendenvorrichtung für einzelne Tigarettenpackungen vor, die so ausgebildet ist, daß die Schachtel die Form eines im Profil rechteckigen Tunnels aufweist, und daß ihre eine Stirnseite teilweise mit einer schräg angeordneten Öffnung versehen ist, und daß ferner, innerhalb der Schachtel, ein Cummiband

angeordnet ist, das teilweise parallel zu den Seitenwänden der Schachtel und der Zigarettenpackungen verläuft und an seinem hinteren Ende zwei Winkel von 90°
bildet und um die letzte Zigarettenpackung geführt
ist, wobei die Anordnung so getroffen ist, daß das
Gummiband auf sämtliche sich in der Schachtel befindende Zigarettenpackungen eine Zugwirkung ausübt,
derart, daß dieselben in der Richtung der schrägen
Öffnung an der einen Stirnseite der Schachtel gezogen
werden, und daß die erste Zigarettenpackung durch
Herausziehen nach oben der Schachtel entnommen werden
kann, bei welchem Vorgang die weiteren sich in der
Schachtel befindenden Zigarettenpackungen unter der
Wirkung des Gummibandes nachrücken.

Hierzu sieht die Neuerung vor, daß das Zuschnitt der Schachtel aus einer Bodenfläche, einer Seitenfläche, einer Deckelfläche und einer weiteren Seitenfläche mit einer an dieser anschließenden Leiste besteht, welche Teile durch Biegelinien miteinander verbunden sind, und Caß an der einen Schmalkante der Bodenfläche, mit ihr durch eine Biegelinie verbunden, eine Klappe angeordnet ist, und daß an der anderen Schmalkante der Bodenfläche, mit zwei Biegelinien und einem Schlitz versehen, eine weitere Klappe angebracht ist, an die sich, mit ihr durch eine Biegelinie verbunden, noch eine Klappe anschließt, die mit einem Vorsprung versehen ist.

Ein weiteres Merkmæl des Zuschnitts besteht darin, daß die eine Seitenfläche an ihrer einen Schmalkante über eine Biegelinie mit einer Klappe verbunden ist, mit der, über eine weitere Biegelinie, eine Klappleiste verbunden ist und daß an der gegenüberliegenden Schmalkante, über eine Biegelinie, eine kleine Klappe angebracht ist

und daß, ausgehend von dem einen Ende dieser Biegelinie, zu einer Ecke der Deckelfläche führend, eine Abschrägung der Seitenfläche vorgesehen ist. Die Deckelfläche ist an ihrer einen Schmalkante mit einer Biegelinie versehen, an die sich eine Klappe enschließt.

Ein weiteres Merkmal in Bezug auf den Zuschnitt besteht darin, daß die zweite Seitenfläche an ihrer einen Schmalkente mit einer Biegelinie versehen ist, an die sich eine kleine Klappe anschließt, und daß, ausgehend von dem einen Ende dieser Biegelinie, zu der anderen Ecke der Deckelfläche führend, eine Abschrägung dieser Seitenfläche vorgesehen ist.

Bei dem Zuschnitt ist weiterhin vorgesehen, daß von den Enden der Biegelinien der kleinen Klappen Schlitze ausgehen, die in die beiden Seitenflächen hineinragen, und daß je dzwei dieser Schlitze gerade und die beiden anderen Schlitze schräg verlaufen. Die Enden der Schlitze sind zu kreisförmigen Durchbrüchen erweitert.

Ein weiteres Kennzeichen der Neuerung liegt darin, daß, bei zusammengefügter Schachtel, das Gummiband durch die kreisförmigen Durchbrüche in den Seitenflächen geführt ist und teilweise an den Außenflächen der Seitenflächen und teilweise über der Innenfläche der Bodenfläche liegt, und daß sein oberer, freier Teil in gespanntem Zustand die Zugwirkung auf die sich in dem tunnelartigen Innenraum der Schachtel befindenden Zigarettenpackungen ausübt. Die beiden Klappen des Bodenteils liegen bei zusammengefügter Schachtel aneinander und der Vorsprung der äußeren Klappe befindet sich in dem Schlitz der Bodenfläche. Die an die eine Seitenfläche anschließende Leiste ist durch klebende Mittel mit einem Teil der Bodenfläche verbunden.

4

In den Abbildungen ist ein Ausführungsbeispiel des Gegenstandes der Neuerung dargestellt und zwar zeigt

- Abbildung 1 eine Seitenansicht des Neuerungsgegenstandes, teilweise im Schnitt, wobei in diesen eine Anzahl von Zigarettenschachteln eingebracht sind
- Abbildung 2 die Schachtel in perspektivischer Darstellung schräg von vorne gesehen
- Abbildung 3 die Schachtel, gleichfalls in perspektivischer Derstellung, schräg von hinten gesehen, wobei die Klappen teilweise geöffnet sind
- Abbildung 4 die Schachtel in perspektivischer Darstellung, teilweise im Schnitt, wobei ihre Wirkungsweise erkennbar ist
- Abbildung 5 den Zuschnitt der neuerungsgemäßen Schachtel.

Die neuerungsgemäße Schachtel besteht aus einer Bodenfläche 1, einer Seitenfläche 2, einer Deckelfläche 3
und einer weiteren Seitenfläche 4, an die sich eine
schmale Leiste 5 anschließt. Die genannten Teile bilden
ein zusammenhängendes Ganzes und sind durch die Biegelinien 6,7,8, und 9 miteinander verbunden. An der einen
Schmalkante der Bodenfläche 1, mit ihr durch eine Biegelinie 10 verbunden, ist eine Klappe 11 angeordnet.
Am gegenüberliegenden Ende der Bodenfläche 1, mit ihr
durch Biegelinien 2 verbunden, die in ihrem Mittelteil
als Schlitz 13 ausgebildet ist, befindet sich eine

Klappe 14, die über eine Biegelinie 15 mit einer Klappe 16 verbunden ist, die an ihrem unteren Ende einen Vorsprung 17 aufweist. Die eine Seitenfläche 2 ist über eine Biegelinie 18 mit einer Klappe 19 verbunden, an die sich über die Biegelinie 20 eine Klappleiste 21 anschließt. Am gegenüberliegenden Ende der Seitenfläche 2 ist, mit ihr durch die Biegelinie 22 verbunden, eine kleine Klappe 23 angebracht. Die Seitenfläche 2 ist mit einer Abschrägung 24 versehen. Dis Deckelfläche 3 ist über die Biegelinie 25 mit einer Klappe 26 verbunden. Die zweite Seitenfläche 4 weist en ihrem einen Ende eine Biegelinie 27 auf, an die sich gleichfalls eine kleine Klappe 27 anschließt, die spiegelbildlich der kleinen Kappe 23 an der ersten Stitenfläche 2 entspricht. Ebenso ist an der zweiten Seitenfläche 4 eine spiegelbildliche Abschrägung 24, wis diese auch an der Seitenfläche 2 vorhanden ist, angebracht. Sowohl in der Seitenfläche 2 als auch in der Seitenfläche 4 befinden sich gerade Schlitze 28 und schräge Schlitze 29, die in kreisförmigen Durchbrüchen 30 enden, durch die ein Teil eines endlosen Gummibandes 37 geschlungen ist. In dem tunnelförmigen Innenraum der fertigen Schachtel liegen die Zigerettenpackungen 32. die von dem Gummiband 31 in Richtung des Pfeils 33 gezogen werden und von denen die am weitesten außen liegende Zigarettenpackung 32a in Richtung des Pfeils 34 herausgezogen werden kann.

Die Werstellungs- und Wirkungsweise der Schachtel gemäß der Neuerung ist folgende:

Der Zuschnitt gemäß Abbildung 5 wird in an sich bekanntel Weise durch Ausstanzung aus dünnem Karton bergestellt, wobei auch gleichzeitig die Biegelinien mitgefertigt werden können. Sodann wird die Schalhtel zusammengefaltet, bei welchem Vorgang die Leiste 5 mit

der Bodenfläche 1 verklebt wird. Die Klappen 11 und 26 werden um 90° umgelegt und ebenso die Klappe 19 und weiterhin die Klappleiste 21, die in das Inner- der Schachtel geschoben wird, so daß sie an der zweiten Seitenfläche 4 anliegt. Die beiden kleinen Klappen 23 werden im Winkel von 90° nach innen umgelegt und im gleichen Winkel die Klappe 14. die nunmehr an den kleinen Klappen 23 anliegt. Jetzt wird die Klappe 16 um 180° um ihre Biegelinie 15 umgeschlagen und liegt an der gegenüberliegenden Fläche der kleinen Klappen 23 an. Im Verlaufe dieses Vorganges wird der Vorsprung 17 in den Schlitz 13 eingeführt und äurch die Gesamtheit dieser Vorgänge ist jetzt die vordere Stirnwand der Schachtel gebildet. Das Gummiband 31 wird nunmehr durch die geraden Schlitze 28 und die schrägen Schlitze 29 in die kreisförmigen Durchbrüche 30 gebracht und liegt teilweise außerhalb und teilweise innerhalb der Schachtel, wie dies aus den Abbildungen ersichtlich ist. Nach Beendigung der genannten Vorgänge ist die Schachtel gebrauchsfertig und kann mit Zigarettenpackungen 32 gefüllt werden.

Die Wirkungsweise der neuerungsgemäßen Schachtel beruht darauf, daß das Gummiband 31, das/sætliche Zi-/um
garettenschachteln 32 herumgelegt ist, eine Zugwirkung
auf die letzte Zigarettenpackung 32 ausübt, die wiederum
sof die vor ihr liegenden Zigarettenpackungen 32 drückt
und sie sæmtlich in Richtung des Pfeils 33 schiebt,
wobei die vorderste Zigarettenpackung 32a mit ihrem
unteren Teil an der Klappe 14 anliegt, welche die
Innenseite der Stirnfläche der Schachtel bildet. Nunmehr kann die Zigarettenpackung 32a in Richtung des
Pfeils 34 nach oben herausgezogen werden und im gleichen
Augenblick rücken, unter der Zugwirkung des Gummibandes
31, die restlichen Zigarettenpackungen 32 nach, so daß
sich an der Stelle, wo sich ehemals die Zigaretten-

päckung 32m befand, nunmehr ihre früher benachbarte Zigarettenpackung 32 steht. Dieser Vorgang setzt sich fort, bis alle Zigarettenpackungen 32 verbraucht sind.

Die Vorteile der Schachtel mit Spendevorrichtung für einzelne Zigarettenpackungen gemäß der Neuerung sind mannigfaltig. "Zunächst ist es von Vorteil, daß, ohne daß es hierzu der Öffnung eines Schachteldeckels bedarf, stets eine Zigarettenpackung griffbereit zur Verfügung steht und der neuerungsgemäßen Schachtel mit einer Hand entnommen werden kann. Dies ist nicht nur für den privaten Verbraucher von Vorteil, sondern auch in einem Tabakwarengeschäft, wo die Schachtel auf dem Ladentisch stehen kann und hier, zumal es sich um sine Neuerung handelt, eine Werbewirkung ausübt. Auch hier kenn beim Verkauf von Einzelpackungen eine leichte Entnahme dieser erfolgen. Weiterhin ist von Vorteil, daß nur die erste Packung griffbereit zur Verfügung steht, während die weiteren Zigarettenpackungen in dem Innenraum der neuerungsgemäßen Schachtel verbleiben, we sie geschützt liegen. Es ist selbstverständlich, das die gesamte Schachtel in ihrer Transportlage noch, wie dies allgemein bekannt ist, in irgend ein beliebiges Umschlagmaterial, beispielsweise Papier, Klarsichtfolie oder derglsichen, gehüllt ist. Nach Entfernung des Umhüllungsmaterials ist die neuerungsgemäße Schachtel sofort betriebsbereit und spendet nach jeweiligem Zugriff eine Zigarettenpackung nach der anderen bis der Vorrat verbraucht ist. Schließlich ist es noch von Vorteil, daß der Materialverbrauch für die Schachtel nicht größer ist, als bei einer normalen bekannten Schachtel. Zusätzlich wird nur das Gummiband benötigt, das ein ganz einfaches,

dünnes Band ist, wie dieses auch in großen Mengen für Verpackungszwocke verwendet wird. Sein Preis ist nicht nennenswert.

Die Neuerung beschränkt sich nicht auf die in den Abbildungen dargestellte Ausführungsform. Es ist selbstverständlich, daß der Innenraum der neuerungsgemäßen Schachtel im Profil und in der Größe den Jeweils in ihr verkauften Zigarettenpackungen, das heißt deren Profil und Größe, angepaßt sein muß. Wesentlich ist immer nur, daß eine Anzahl von Zigarettenpackungen in einem schachtartigen Innenraum einer Schechtel stehend angeordnet sind, und daß auf die letzte dieser Packungen ein Zug oder Druck ausgeübt wird der bewirkt, daß nach Entnahme einer Zigerettenpackung die übrigen sich in dem Innenraum befindenden Packungen in Richtung auf die Entnahmeöffnung bewegen. Die Schachtel gemäß der Neuerung ist im allgemeinen für die Aufnahme von zehn Zigarettenpackungen ausgelegt, wobei es aber selbstverständlich denkbar ist, daß sich auch kleinere Schachtein, beispielsweise für fünf Zigarettenpackungen, herstellen lassen und ebense selbstverständlich auch größere.

Firma PARCO Nahrungsund Genußmittel-Produktionsund Handelsgesellschaft mbH.

2 Hamburg 28

Peutestr. 18

Schutzansprüche:

1) Schechtel mit Spendevorrichtung für einzelne Zigarettenpackungen, bestehend aus einer teilweise verklebten Faltschechtel, in der sich die Zigarettenpackungen befinden, wobei die Schachtel in ihrer Versandlage mit einer Umhüllung versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Schachtel die Form eines im Frofil rechteckigen Tunnels aufweist, und daß ihre eine Stirnseite teilweise mit einer schräg angeordneten Offnung (24) versehen ist, und daß ferner, innerhalb der Schachtel, ein Gummiband (31) angeordnet ist, das teilweise parallel zu den Seitenwänden (2 und 4) der Schachtel und der Zigarettenpackungen (32) verläuft und an seinem hinteren Ende zwei Winkel von 90°bildet und um die letzte Zigarettenpackung (32) geführt ist, wobei die Anordnung so getroffen ist. daß das Gummiband (31) auf sämtliche sich in der Schachtel befindende Zigarettenpackungen (32) eine Zugwirkung ausübt, derart, daß dieselben in die Richtung der schrägen Öffnung (24) an der einen Stirnseite der Schachtel gezogen werden, und daß die erste Zigarettenpackung (32) durch Herauszieher rich oben der Schachtel entnommen werden kann, bei welchem Vorgang die weiteren sich in der Schachtel befindenden Zigarettenpackungen (32)


unter der Wirkung des Gummibandes (34) nachrücken.

- 2) Schachtel nach Amspruch 1, dedurch gekennzeichnet.


 daß der Zuschnitt derselben aus einer Bodenfläche (1),
 einer Seitenfläche (2), einer Deckelfläche (3) und
 einer weiteren Seitenfläche (4) mit einer an diese
 anschließenden Leiste (5) besteht, welche Teile durch
 die Biegelinien (6,7,8,9) miteinander verbunden sind,
 und daß an der einen Schmalkante der Bodenfläche (1),
 mit ihr durch eine Biegelinie (10) verbunden, eine
 Klappe (11) angeordnet ist, und daß an der anderen
 Schmalkante der Bodenfläche (1), mit zwei Biegelinien (12) und einem Schlitz (13) versehen, eine weitere
 Klappe (14) angebracht ist, an die sich, mit ihr durch
 eine Biegelinie (15) verbunden, noch eine Klappe (16)
 anschließt, die mit einem Vorsprung (17) versehen ist.
- 3) Schachtel nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die eine Seitenfläche (2) an ihrer einen
 Schmalseite über eine Biegelinie (18) mit einer Klappe
 (19) verbunden ist, mit der, über eine weitere Biegelinie (20), eine Klappleiste (21) verbunden ist, und
 daß an der gegenüberliegenden Schmalkante, über eine
 Biegelinie (22), eine kleine Klappe (23) angebracht
 ist, und daß, ausgehend von dem einen Ende dieser
 Biegelinie (22), zu einer Ecke der Deckelfläche (3)
 führend, eine Abschrägung (24) der Seitenfläche (2)
 vorgesehen ist.
- 4) Schachtel nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Deckelfläche (3) an ihrer einen Schmalkante mit einer Biegelinie (25) versehen ist, an die sich eine Klappe (26) anschließt.

- 5) Schachtel nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Seitenfläche (4) an ihrer
 einen Schmalkante mit einer Biegslinie (27) verschen
 ist, an die sich eine kleine Klappe (23) anschließt,
 und daß, ausgehend von dem einen Ende dieser Biegelinis (27), zu der anderen Ecke der Deckelfläche (3)
 führend, eine Abschrägung (24) dieser Seitenfläche (4)
 vorgesehen ist.
- 6) Schachtel nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß von den Enden der Biegelinien (22 und 27)
 der kleinen Klappen (23) Schlitze (28 und 29) ausgehen, die in die beiden Seitenflächen (2 und 4) hineinragen, und daß je zwei dieser Schlitze (28) gerade und
 die beiden anderen Schlitze (29) schräg verlaufen.
- 7) Schachtel nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Enden der Schlitze (28 und 29) zu kreisförmigen Durchbrüchen (30) erweitert sind.
- 8) Schachtel nach den Ansprüchen 7 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß, bei zusammengefügter Schachtel, das
 Gummiband (31) durch die kreisförmigen Durchbrüche (30)
 in den Seitenflächen (2 und 4) geführt ist und teilweise
 an den Außenflächen der Seitenflächen (2 und 4) und
 teilweise über der Innenfläche der Bodenfläche (1) liegt,
 und daß sein oberer, freier Teil in gespanntem Zustand
 die Zugwirkung auf die sich in dem tunnelartigen Innenraum der Schachtel befindenden Zigarettenpackungen (32)
 ausübt.
- 9) Schachtel nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Klappen (14 und 16) der Bodenfläche (1) bei zusammengefügter Schachtel aneinander
 liegen, und daß sich der Vorsprung (17) der äußeren
 Klappe (16) in dem Schlitz (13) in der Bodenfläche (1)
 befindet.

10) Schachtel nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die an die eine Seitenfläche (4) anschließende Leiste (5) durch klebende Mittel mit
einem Teil der Bodenfläche (1) verbunden ist.





7510538 21.08.75



7510538 21.08.75

A b b . 4





A b b .5